

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

1. Technická zpráva

a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně odvodnění

Staveniště se vyskytuje na pozemcích:

- 1/1 – trvalý travní porost
- 1/2 – trvalý travní porost
- 3/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace
- 19/1 – trvalý travní porost
- st. 3 – zastavěná plocha a nádvoří
- st. 95 – zastavěná plocha a nádvoří
- 2413 – ostatní plocha, silnice
- 2414 – trvalý travní porost
- 1207 – ostatní plocha, neplodná půda


Plocha zařízení staveniště bude situována na p. p. č. 1207, který je v majetku investora (viz situaci POV).

b) stanovení obvodu staveniště a údaje o dotčených pozemcích

Hranice staveniště je patrná ze situace POV a zahrnuje veškeré plochy, které budou dotčeny stavbou. Plocha zařízení staveniště je situována na parcele p.č.1207, která je v majetku investora.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1207/2
Obec:	Zákupy [5622621]
Katastrální území:	Zákupy [790567]
Číslo LV:	1
Výměra [m ²]:	295
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	neplodná půda
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 22.10.2014 12:31:01.

c) zásady návrhu zařízení staveniště

Navržená plocha je určena pro umístění dočasných objektů zařízení staveniště (kancelář, místnost pro dělníky, TOI-chemické WC, sklad náradí apod.). Plochy pro dočasné uložení kusového a sypkého materiálu jsou oplocené.

d) návrh postupu výstavby

Postup výstavby byl již popsán. Stavba bude zahájena tím, že bude vybourán stávající betonový povrch chodníku, tak aby nebyly vylámaný stávající betonové obruby podél silnice III/26832. Stávající sadové obrubníky ve styku se zelení, které budou v dobrém technickém stavu lze znovu použít. Pokud budou stávající podkladní vrstvy pod betonovou deskou vykazovat dostatečné hodnoty $E_{\text{def},2} = 50 \text{ MPa}$, lze je využít. Pokud ne, budou stávající podkladní vrstvy chodníku odstraněny až na nově navrženou zemní pláň.. Chodník bude realizován s krytem ze světlé zámkové dlažby na štěrkovém podkladu s tl. 0,15 m. Zpevněné plochy sjezdů budou tvořeny z důvodu optické rozlišitelnosti s krytem z tmavé zámkové dlažby na štěrkovém podkladu o tloušťce 0,25 m. Vlastní složení a tloušťky jednotlivých vrstev jsou patrné z příčných řezů.

e) předčasné užívání - možnost postupného předávání částí stavby do užívání

Postupné předávání jednotlivých realizovaných součástí stavby je možné a to ve sledu jak budou realizovány. Tedy není nutné čekat a je možné, aby nově vybudované plochy okamžitě sloužily svému účelu.

f) možnost napojení na zdroje

V případě potřeby napojení na zdroj elektřiny je nutno jednat s investorem nebo s ČEZ distribuce a s nimi dojednat připojení na stávající vedení v místě přes staveništní rozvaděč. Druhou možností zdroje el. energie je naftový agregát. Zdroj užitkové vody bude mít stavební firma vlastní.

g) nakládání s odpady

Přebytek zemin a sutí ze stavby budou likvidovány dle platných předpisů na povolené skládce. Odvodnění chodníkových ploch bude zajištěno příčným sklonem 2% do stávající dešťové kanalizace podél silnice III/26832 a v místě kde je chodník oddělen postranním dělicím pásem bude voda odvedena přes zapuštěnou obrubu do přilehlé zeleně.

h) přístupy na staveniště

Stavba bude a je přístupná ze silnice III/26832.

i) požadavek na zabezpečení staveniště

Není

j) zvláštní požadavek na provádění stavby, které vyžaduje bezpečnostní opatření

Nebude nutné

k) Návrh řešení dopravy během výstavby

Rekonstrukce chodníku nebude omezovat běžný provoz na silnici III/26832. Pouze v době realizace zámkové dlažby v místě sjezdů lze počítat s dočasným omezením vjezdu k sousedním nemovitostem. Bezprostřední prostory dotčené stavebními pracemi budou odpovídajícím způsobem označeny a vybaveny zábranami, tak aby nemohlo dojít k úrazu. Přístup do prostoru staveniště bude možný ze silnice III/26832. Zásobení vodou a energiemi sousedících nemovitostí nebude v průběhu probíhajících stavebních prací přerušeno.

l) Ochrana bezpečnosti při práci

Na staveništi se budou pohybovat pouze pracovníci proškolení z BP podle zákona č.309/2006 Sb. a budou řádně označeni reflexními žlutozelenými vestami a pochopitelně chráněni pracovními přilbami.

2. Situace POV

V Novém Boru dne 1. 11.2013

Vypracoval: Ing. Petr Frančík

Autorizovaný inženýr: Ing. Vladimír Frančík